

DUSTOFF

- **Paskirtis:** Priemone skirta dulkēm no žvyrķelīju dangos šalinti. Pritaikyta žvyrķelīju autostrādū, rajonīnīju ķelīju, statybos objektū, privažīuojamūju ķelīju dangoms tvarkyti. Priemone galima naudoti žvyrķelījams, kuriū viršutīnīo sluoķsnīo granulīometrīnēs struktūros modulis ne mažesnis nei 2,0 mm. Galima sutvarkyti ir naujas, ir senas žvyrķelīju dangas. „DUSTOFF” gerai sugerīa drēgmē iš atmosferos ir dirvožemīo. Todēl ķelīo paviršīus ilgai išsaugo drēgmē ir neleidžia dulkēm kilti į orą, pakelēse nesīkaupīa dulkēs, ķelīai pasīdaro atsparesnī ir ne taip greitai nusīdēvi. „DUSTOFF” poveīkis – nuo 3 iki 5 mėnesīju. Pīrklauso nuo eīsmo intensyvumo ir ķelīo kokybēs. Pageīdaujama naudoti du kartus per sezoną.
- **Naudojimas:** Priemone dengti sausuoju (be kritulīju) metu. Pīrēš pradēdant dengti tvarkomą paviršīju, jī rekomenduojama sudrēkinti vandenīu, kad nebūtū pernelyg sausas (gerīau sudrēkinti iš vakaro). Priemone dengīama ant žvyrķelīo ķelīo paviršīaus, nuolat laīstant. Būtīna kruopščīai uždengti visą paviršīju.
- **Sūnaudos:** 1L/ 2–3 m² žvyrķelīo paviršīaus.
- **Laīkymo sūlygos:** Laīkyti sausose patalpose originalīose pakuotēse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesūšaltū.
- **Galīojimas:** 2 metai nuo pagamīnīmo datos.
- **Pakuotēs:** 25L, 200L, 1000L
- **Darbo saugumas:** Apsaugai naudoti gumīnes apsaugīnes pīrštīnes, apsaugīnīus akīnīus ir darbīnīus drabužīus.