

FASADGRUNT

- **Paskirtis:** Vandens polimeru bazēs dispersinis gruntas su sukibimā pagerinančiais priedais. Fasadgrunt sutvirtina pagrindā, padidina paviršias atsparumā drēgmei, uztikrina optimalu atsparumu vystymāsi, saugu sukibimā, todēl palengvina dekoratyvinio tinko padengimā ant ļvairu mineralinū paviršu. Fasadgrunt skirtas vidaus ir išorēs darbam, baltos spalvos, puikiai padengia paviršu, paruoštas naudoti be iškankstinio paruošimo. Pašalina dulkes nuo paviršu, pagerina sukibimā su apdailos medžiaga, išlygina ir regulioja drēgmēs įsigērimā j medžiaga.
- **Naudojimas:** Pagrindas turi būti sausas, be organiniu tirpikliu ir paviršias nešvarumu likučiu. Nuo paviršu pageidautina pašalinti mechaniškai nesusijusių daleliu sluoksnius. Paviršias pažeidimus, taip pat sukibimui trukdančias medžiagas būtina pašalinti prieš dengiant Fasadgrunt. Gruntā prieš naudojimą sumaišyti ir dengti vienu tolygiu sluoksniu. Džiūvimo laikas 3–4 val. Darbus atlikti sausomis oro sąlygomis, esant nuo +5 ° iki +25 ° C oro ir medžiagos paviršias temperatūrai.
- **Snaudos:** 0,2–0,3 L / m² (priklausomai nuo paviršias faktūros).
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotēse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų.
- **Pakuotēs:** 4kg, 7kg, 15kg, 23kg
- **Galiojimas:** 1 metai nuo pagaminimo datos.