



Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100750**

Išduotas 2019-11-11
(data)

Galioja iki 2022-11-10
(data)

Išduotas SIA „Vincents Polyline“, Cirulu g. 29, Kalngale LV-2163, Latvijos Respublika.
(tiekejo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „Inwood Fire C“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) SIA „Vincents Polyline“, Cirulu g. 29, Kalngale LV-2163, Latvijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka standarto LST EN 13501-1:2007+A1:2010 privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: „Forest And Wood Products Research And Development

Institute“ Ltd Testing Laboratory (Latvijos Respublika) bandymų ataskaitomis Nr. 1006-1/2013.
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Nr. 1006-2/2013 ir klasifikavimo ataskaita Nr. K20/2013, GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu.

dėl gamybos kontrolės sistemos įvertinimo Nr. GL-42(28/19) ir statybos produkto eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-35(28/19).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu
GIAŽ – 01.

Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinkas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. **000383**

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100750
PRIEDAS**

Išduotas: 2019-11-11

PRODUKTO PAVADINIMAS:

„Inwood Fire C“ tipo priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms (antipireninis tirpalas).

PRODUKTO PANAUDOJIMO SRITIS:

1. „Inwood Fire C“ – danga, skirta medinių konstrukcijų, pagamintų iš spygliuočių medienos, degumui mažinti.
2. „Inwood Fire C“ tipo priešgaisrinė danga dengiama tik ant tinkamai paruoštų medinių konstrukcijų paviršių. Medinių konstrukcijų paruošimo tinkamumą ir kitas naudojimo sąlygas nurodo priešgaisrinės dangos gamintojas.
3. Medinių konstrukcijų storis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm.
4. Tirpalo išeiga turi būti ne mažesnė nei 180 ml/ m² (252 g/m²).
5. Medinės konstrukcijos priešgaisrine danga turi būti apdorojamos iš visų pusių.
6. Medinės konstrukcijos dengiamos teptuku, voleliu arba purškiant 2-4 kartus (ne ilgesniu kaip 6 valandų laikotarpiu tarp padengimų) arba mirkant tirpale pilnai panardintą medinę konstrukciją ne trumpiau kaip 24 val.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Gaisro pobūdis		Dūmų susidarymas			Liepsnojantys lašeliai	
C	-	s	1	,	d	0

Degumo klasė: C-s1, d0

PRODUKTO TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

Tankis, g/cm ³	pH
≥ 1,4	14

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas