

FLIZELIN

- **Paskirtis:** Tapetų klījai „Flizelin” skirti flizelinui klījuoti. Šī ļengvai sumaišoma priemonē su priedais saugo sienas nuo pelijimo. Klījai ļabai ļerai slysta ir ļengvai sujungia siūles. Klījai skirti tinkuotoms sienoms pirmuoju sluoksniu prieš klījuojant tapetus padengti. Greitas klījavimo procesas. Vēļiau senus tapetus ļengva pašalinti, ant sienos nelieka jokių likučiu.
- **Naudojimas:** Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Nuo jo reikia visiškai pašalinti senus tapetus. Lygų arba lakuotą paviršiu pašaurķstinkite švitrinio popieriumi. Pelijančias paviršiaus vietas nuplaukite fungicidiniu skysčiu „Fungi”. Paviršiu nugruntuokite gruntavimui paruoštais tapetų klījais. Prieš klījuodami tapetus palaukite, kol klījais padengtas paviršius visiškai išdžius. Dēžutēs turinį supilkite į vandenį ir greitai maišykite, kol mišinys bus visiškai išmaišytas. Palikite jį 6 minutes pastovėti ir kruopščiai išmaišykite dar kartą. Klījai paruošti naudoti. Klījuodami tapetus laikykite tapetų gamintojo nurodymų. Tapetų klījus dažymo voleliu arba dideliu teptuku tepkite tiesiai ant klījuojamo paviršiaus. Klījais ištepkite tapetų juostos pločio plotą ar šiek tiek daugiau. Saugokite, kad klījų nepatektų ant gerosios tapetų pusēs, tačiau jei taip nutiktų, klījų dėmes nuvalykite drėgna kempine. Dažomuosius tapetus galima dažyti ne anksčiau kaip po 24 valandų.
- **Sąnaudos:** 205g/35-40 m²; 100g/15-20 m²
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotēs nuo +5 iki +35 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų.
- **Galiojimas:** 3 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotēs:** 100g, 205g
- **Darbo saugumas:** Naudoti gerai vēdinamose patalpose. Prieš pertraukas ir pabaigus darbą nusiplauti rankas.