

PL5

- **Paskirtis:** Universalūs grindu klījai PL5 jvairioms minkstoms grindu dangoms (vinilui, tekstilei, PVC, kilimams ir kt.) klījuoti prie betono, gipsbetonio, medienos drožliu, gipskartonio, presuoto kartono ir faneros plokščiū grindu. Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir lygus, ant jo neturi būti riebalu, dulkiu ir nešvarumu. Bent vienas iš paviršiu turi būti akytas ir sugeriantis drēgmē.
- **Naudojimas:** Dantyta mentele (3–5 mm storumo geležtēmis) padengti klījais pagrindo paviršiu ir palikti 10 minučiu džiūti, tada uždēti klījuojamā medžiagā ant pagrindo, prispausti ir išlyginti. Atidaryta klīju pakuotē: 40 minučiu (laikas, kol padengti klījai pradeda stingti). Džiūvimo laikas: maždaug 12 val., eksploatuoti galima ne greičiau kaip po 24 val.
- **Snaudos:** 0,3–0,5 L / m² (išeiga priklauso nuo pagrindo ir klījuojamos medžiagos paviršiaus būklēs).
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotēse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltu.
- **Galiojimas:** 1 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotēs:** 1kg, 4kg, 7kg, 12kg
- **Darbo saugumas:** Naudoti gerai vēdinamose patalpose. Prieš pertraukas ir pabaigus darbā nusiplauti rankas.