

PVA D3

- **Paskirtis:** PVA D3 suklijuoja (suriša) daugumą medžiagų tiek tarpusavyje, tiek vieną su kita (klijuoja medį, odą, popierių, kartoną, stiklą, porcelianą). Atitinka D3 klasei.
- **Naudojimas:** Prieš naudojant klijus reikia išmaišyti. Klijai padengiami plonu sluoksniu ant vieno iš paviršių, po 5 minučių paviršiai sujungiami ir lengvai suspaudžiami, leidžiant išdžiūti 24 h laikotarpyje. Klijai dengiami esant temperatūrai nuo +10°C iki +30°C. Nerekomenduojama naudoti po slėgiu esančioms konstrukcijoms, kur slėgis yra didesnis už detalės svorį.
- **Sąnaudos:** 1kg/5-10 m²
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +35 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų.
- **Galiojimas:** 2 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotės:** 0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg
- **Darbo saugumas:** Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Prieš pertraukas ir pabaigus darbą nusiplauti rankas.