

VINMIX

- **Paskirtis:** Priedas skirtas visu tipu statybiniam skiediniam plastifikuoti. Ypač tinka mūrījimo ir tinkavimo skiediniui. Pakeičia plastifikacijai naudojamą kalkių tešlą. Betono plastifikatorius. Pagerina skiedinių ir betono struktūrą ir ilgąamžiškumą. Priedas efektyviai prisotina skiedinį oro mikroporomis ir didina skiedinio atsparumą žemai temperatūrai. Mūryti galima esant iki +2° C temperatūrai. Reikia iki 10 % mažiau vandens. Galima greitai ir patogiai užtepti statybinį skiedinį, lengva jį apdoroti. Padeda šalinti baltas druskų dėmes statybiniuose mišiniuose. Garantuoja gerą plytų sukibimą su skiediniu. Nebalina betoną dažančio pigmento spalvos ir nesukelia armatūros korozijos. Labai efektyvus „liesiems“ (su mažu cemento kiekiu) skiediniam. Betoną apsaugo nuo greito ir netolygaus drėgmės atidavimo.
- **Naudojimas:** Priedas pilamas į maišyklę kartu su kitais skiedinio komponentais arba ištirpinamas vandenyje, skirtame skiediniui paruošti.
- **Sąnaudos:** 0,14-0,28L/50kg cemento.
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų.
- **Galiojimas:** galiojimo laikas neribojamas.
- **Pakuotės:** 1L, 5L, 10L, 25L
- **Darbo saugumas:** Saugokite nuo vaikų. Dirbdami naudokite rankų, akių ir veido apsaugos priemones. Patekus ant kūno, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens.