

Rust-Off

Преобразователь ржавчины

Информация
Продукт
Тип

Система полимеров на водной основе, которая преобразует продукты коррозии, полностью останавливает процесс коррозии и создает устойчивое покрытие матово-черного цвета.

Заржавевшие металлические поверхности, автомобильные детали.

Использование

Инструкция по
использованию

Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, жира и кусочков ржавчины. Перед использованием жидкость тщательно взболтать. Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или валика. Через короткое время поверхность начнет чернеть. Это свидетельствует о начале процесса преобразования ржавчины. Через три часа (+20 °C) процесс ржавления будет полностью остановлен. Затем поверхность, покрытую Rust-Off, можно обработать шпаклевкой, антикоррозийной краской или различными другими красками.

Очистка рабочих
инструментов

После использования инструменты тщательно вымыть водой.

Безопасность труда

Продукт не опасен. Подробная информация на листе данных о безопасности продукта.

Охрана окружающей
среды и утилизация

Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте попадания в глаза и на кожу. Остатки следует утилизировать в местах, предусмотренных для опасных отходов.

Расход

Толщина

20 м²/л

Растворитель

1 л = 1

Способ нанесения

кг Вода

Время высыхания

С помощью кисти или валика

Минимальная

3 ч / +20 °C

температура

использования

+8 °C

Упаковка

Классификация

500 мл

горючести

Не горюч

Перевозка

Беречь от замерзания

Хранение

